

# Zang+Bahmer

Qualität im Holzleimbau

Te l : 0 6 0 7 4 / 3 7 1 8 0  
F a x : 0 6 0 7 4 / 3 7 1 8 9 9

Auftraggeber:

Lieferanschrift

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ANFRAGE

BESTELLUNG

Datum: \_\_\_\_\_

Liefertermin: \_\_\_\_\_

Tel. avis \_\_\_\_\_


Lieferung auf Abruf

Abholung

Zufuhr

## PUR - Massivholz - Platten


oben sichtbar



unten sichtbar

Platten mit Stufenfalz


oben sichtbar



unten sichtbar

Platten mit Fremdfeder

oben sichtbar



unten sichtbar

Platten doppelt gespundet

Plattendicke [mm]:  80  100  120  140  160  180  200

**Kommission:**

**Skizze:** (Grundriß, Gebäude Außenkanten, tragende Wände, Unterzüge, ...)

Empty box for sketching the ground plan, building exterior edges, load-bearing walls, and beams.

**Festigkeitsklasse**

BS11

BS14

**Oberfläche:**

Industrie-Qualität

Sicht-Qualität  
(Standard)

Auslese-Qualität

**Anstrich:**

ohne

farblos grundiert

farblos imprägniert

grundiert mit Farbe

\_\_\_\_\_

In Folie eingepackt

Wenn nichts angegeben gilt:  
Festigkeitsklasse BS11  
Sichtqualität – ohne Anstrich  
Klebstoff: PURBOND HB 110  
(transparente Fuge)  
winklig gekappt